



TERMO DE GARANTIA

Você está adquirindo um produto **STRONG** de ótima qualidade, esperamos que este satisfaça completamente suas expectativas. Nossos produtos são 100% testados antes do envio.

O período de garantia é de três (3) meses da data de venda/fabricação, mediante apresentação de nota fiscal do produto.

SITUAÇÕES QUE EXCLUEM A GARANTIA:

*Reparo/Bobina queimada por uso fora das especificações, aplicação de potência excessiva ou sinal distorcido;

*Cone ou suspensão furado, molhado ou rasgado.

*Carcaça amassada, quebrada ou com danos que possam prejudicar a vida útil do alto falante.

*Alto falantes que apresentarem modificações em suas características originais.

*Danos causados por mau uso, umidade e ou queda.

*O produto apresentar qualquer evidência de modificação, violação de gabinete, reparos ou ainda avarias ocorridas pela instalação fora das especificações técnicas.

Esta garantia é de uso exclusivo do primeiro comprador. Os eventuais custos de transporte para envio da garantia são de responsabilidade do comprador, após ser constatado o defeito, ele será reparado ou substituído por um novo produto, que será enviado ao cliente sem custo adicional.

Para sugestões ou qualquer esclarecimento entre em contato conosco através de nosso e-mail strong@strong.net.br, teremos o prazer de atendê-lo (a).

DATA DE FABRICAÇÃO:

CAIXAS SUGERIDAS PARA SUBWOOFERS

MODELO	LITRAGEM S/ DUTO	LITRAGEM C/ DUTO	DIAMETRO DO DUTO	PROF. DO DUTO
STG8160/ STG8200	17	21	2"	11 cm
STG8200 SLIM	-	6	2"	10 cm
STG8300	19	23	2"	11 cm
STG10160/ STG10200	25	28	3"	12 cm
STG10300	29	35	3"	12 cm
STG12160/ STG12200	28	32	3"	12 cm
STG12300	30	40	3"	12 cm
STG12200BD4+4	35	42	3"	17 cm
STG12400BD	37	43	3"	18,5 cm
STG12850BD	39	47	4"	17 cm
STG15400BD	45	50	4"	17,5 cm
STG15850BD	54	65	4"	17,5 cm

Nossos subwoofers são projetados para caixas dutadas, havendo espaço disponível de esta prioridade.

Recomendamos madeira MDF de 20mm.

TABELA DE PARÂMETROS

MODELO	POT RMS	FS(Hz)	QMS	QES	QTS	VAS(l)	SPL (1w/1m)	X-max (mm)
STG8160	160	20	5,3	2,4	0,134	12,3	86,27	2,7
STG8200	200	20	5,1	2,2	0,131	18	92	2,6
STG10160	160	21	8,3	1,4	0,42	24,3	89,7	3,2
STG10200	200	21	11,7	0,67	0,63	27,1	89,2	4,2
STG10300	300	21	12,1	0,5	0,71	26,4	89,1	4,2
STG10300BD	300	21	8,7	0,53	0,54	27,2	89,1	4,2
STG12160	160	21	8,9	1,8	0,22	25,1	89,9	4,1
STG12200	200	21	10,8	0,48	0,45	72,3	89,4	4,2
STG12200BD	200	21	8,9	1,8	0,22	25,1	89,9	4,1
STG12300	300	21	10,2	0,47	0,44	71,9	89,6	4,2
STG12300BD	300	21	13,2	0,46	0,43	72,8	89,6	4,2
STG12200B-D2+2	200	21	8,9	1,8	0,22	25,1	88,9	4,1
STG12200B-D4+4	200	21	8,9	1,8	0,22	25,1	88,9	4,1
STG12400B-D2+2	400	21	10,3	0,45	0,42	70,2	86,8	7
STG12400B-D4+4	400	21	10,4	0,47	0,44	68,1	87,2	7
STG12850B-D2+2	850	21	6,77	0,42	0,4	69,2	87,9	8
STG12850B-D4+4	850	21	7,2	0,49	0,46	67,7	88,7	8
STG15400B-D2+2	400	21	7,2	0,85	0,71	50	87	8,4
STG15400B-D4+4	400	21	7,2	0,85	0,71	50	87	8,4
STG15850B-D2+2	850	21	6,5	0,43	0,38	88,9	93,9	6
STG15850B-D4+4	850	21	6,7	0,47	0,42	87	94,2	6
STG6160W	160	77,9	2,10	1,21	0,79	5,09	84	4,10
STG6200W	200	77,9	2,31	1,26	0,815	5,12	84,88	4,25
STG8100W	100	80	4,2	0,89	0,22	12	86,9	2,1
STG8160W	160	75	4,21	0,83	0,19	12	86,5	2,1
STG8200W	200	70	5,24	1,37	0,21	10,68	90,2	3
STG8300W	300	70	5,16	1,4	0,2	16	93	4,2
STG8450W	450	70	8,45	0,4	0,38	16	93,36	2
STG10100W	100	80	5,7	2,4	0,232	13	91	4,5
STG10160W	160	80	4,9	2,1	0,24	13	88,43	4,1
STG10200W	200	80	6,18	1,56	0,23	26,4	89,1	2,2
STG10300W	300	70	6,16	1,53	0,71	26,3	90,1	2
STG10450W	450	70	3,29	1,42	0,318	25	93,21	3
STG12100W	100	80	5,27	1,06	0,68	20	89,7	4,5
STG12160W	160	80	5,8	2,6	0,24	21	88,2	4,2
STG12200W	200	80	7,8	1,48	0,35	35	93,4	2
STG12300W	300	70	6,27	1,47	0,29	44,3	93,6	3
STG12450W	450	70	9,06	0,97	0,878	40	93,4	3,5
STG12550W	550	70	13,71	0,851	0,8	31,2	94,8	2,25
STG121250W	1250	68,74	8,44	0,62	0,69	17,11	91	5
STG15300W	300	70	7,7	2,46	0,33	51,6	92,1	2
STG15450W	450	70	3,15	0,45	0,32	52,2	92,2	2,25
STG15550W	550	70	7,01	0,52	0,61	52,9	94,7	3,5
STG151250W	1250	68	7,28	0,335	0,32	65	96,85	2



TERMO DE GARANTIA

Você está adquirindo um produto **STRONG** de ótima qualidade, esperamos que este satisfaça completamente suas expectativas. Nossos produtos são 100% testados antes do envio.

O período de garantia é de três (3) meses da data de venda/fabricação, mediante apresentação de nota fiscal do produto.

SITUAÇÕES QUE EXCLUEM A GARANTIA:

*Reparo/Bobina queimada por uso fora das especificações, aplicação de potência excessiva ou sinal distorcido;

*Cone ou suspensão furado, molhado ou rasgado.

*Carcaça amassada, quebrada ou com danos que possam prejudicar a vida útil do alto falante.

*Alto falantes que apresentarem modificações em suas características originais.

*Danos causados por mau uso, umidade e ou queda.

*O produto apresentar qualquer evidência de modificação, violação de gabinete, reparos ou ainda avarias ocorridas pela instalação fora das especificações técnicas.

Esta garantia é de uso exclusivo do primeiro comprador. Os eventuais custos de transporte para envio da garantia são de responsabilidade do comprador, após ser constatado o defeito, ele será reparado ou substituído por um novo produto, que será enviado ao cliente sem custo adicional.

Para sugestões ou qualquer esclarecimento entre em contato conosco através de nosso e-mail strong@strong.net.br, teremos o prazer de atendê-lo (a).

DATA DE FABRICAÇÃO:

CAIXAS SUGERIDAS PARA SUBWOOFERS

MODELO	LITRAGEM S/ DUTO	LITRAGEM C/ DUTO	DIAMETRO DO DUTO	PROF. DO DUTO
STG8160/ STG8200	17	21	2"	11 cm
STG8200 SLIM	-	6	2"	10 cm
STG8300	19	23	2"	11 cm
STG10160/ STG10200	25	28	3"	12 cm
STG10300	29	35	3"	12 cm
STG12160/ STG12200	28	32	3"	12 cm
STG12300	30	40	3"	12 cm
STG12200BD4+4	35	42	3"	17 cm
STG12400BD	37	43	3"	18,5 cm
STG12850BD	39	47	4"	17 cm
STG15400BD	45	50	4"	17,5 cm
STG15850BD	54	65	4"	17,5 cm

Nossos subwoofers são projetados para caixas dutadas, havendo espaço disponível de esta prioridade.

Recomendamos madeira MDF de 20mm.

TABELA DE PARÂMETROS

MODELO	POT RMS	FS(Hz)	QMS	QES	QTS	VAS(l)	SPL (1w/1m)	X-max (mm)
STG8160	160	20	5,3	2,4	0,134	12,3	86,27	2,7
STG8200	200	20	5,1	2,2	0,131	18	92	2,6
STG10160	160	21	8,3	1,4	0,42	24,3	89,7	3,2
STG10200	200	21	11,7	0,67	0,63	27,1	89,2	4,2
STG10300	300	21	12,1	0,5	0,71	26,4	89,1	4,2
STG10300BD	300	21	8,7	0,53	0,54	27,2	89,1	4,2
STG12160	160	21	8,9	1,8	0,22	25,1	89,9	4,1
STG12200	200	21	10,8	0,48	0,45	72,3	89,4	4,2
STG12200BD	200	21	8,9	1,8	0,22	25,1	89,9	4,1
STG12300	300	21	10,2	0,47	0,44	71,9	89,6	4,2
STG12300BD	300	21	13,2	0,46	0,43	72,8	89,6	4,2
STG12200B-D2+2	200	21	8,9	1,8	0,22	25,1	88,9	4,1
STG12200B-D4+4	200	21	8,9	1,8	0,22	25,1	88,9	4,1
STG12400B-D2+2	400	21	10,3	0,45	0,42	70,2	86,8	7
STG12400B-D4+4	400	21	10,4	0,47	0,44	68,1	87,2	7
STG12850B-D2+2	850	21	6,77	0,42	0,4	69,2	87,9	8
STG12850B-D4+4	850	21	7,2	0,49	0,46	67,7	88,7	8
STG15400B-D2+2	400	21	7,2	0,85	0,71	50	87	8,4
STG15400B-D4+4	400	21	7,2	0,85	0,71	50	87	8,4
STG15850B-D2+2	850	21	6,5	0,43	0,38	88,9	93,9	6
STG15850B-D4+4	850	21	6,7	0,47	0,42	87	94,2	6
STG6160W	160	77,9	2,10	1,21	0,79	5,09	84	4,10
STG6200W	200	77,9	2,31	1,26	0,815	5,12	84,88	4,25
STG8100W	100	80	4,2	0,89	0,22	12	86,9	2,1
STG8160W	160	75	4,21	0,83	0,19	12	86,5	2,1
STG8200W	200	70	5,24	1,37	0,21	10,68	90,2	3
STG8300W	300	70	5,16	1,4	0,2	16	93	4,2
STG8450W	450	70	8,45	0,4	0,38	16	93,36	2
STG10100W	100	80	5,7	2,4	0,232	13	91	4,5
STG10160W	160	80	4,9	2,1	0,24	13	88,43	4,1
STG10200W	200	80	6,18	1,56	0,23	26,4	89,1	2,2
STG10300W	300	70	6,16	1,53	0,71	26,3	90,1	2
STG10450W	450	70	3,29	1,42	0,318	25	93,21	3
STG12100W	100	80	5,27	1,06	0,68	20	89,7	4,5
STG12160W	160	80	5,8	2,6	0,24	21	88,2	4,2
STG12200W	200	80	7,8	1,48	0,35	35	93,4	2
STG12300W	300	70	6,27	1,47	0,29	44,3	93,6	3
STG12450W	450	70	9,06	0,97	0,878	40	93,4	3,5
STG12550W	550	70	13,71	0,851	0,8	31,2	94,8	2,25
STG121250W	1250	68,74	8,44	0,62	0,69	17,11	91	5
STG15300W	300	70	7,7	2,46	0,33	51,6	92,1	2
STG15450W	450	70	3,15	0,45	0,32	52,2	92,2	2,25
STG15550W	550	70	7,01	0,52	0,61	52,9	94,7	3,5
STG151250W	1250	68	7,28	0,335	0,32	65	96,85	2